



Nous vous rappelons que tout ce qui n'est pas explicitement notifié dans le cadre de l'ARC est régi par les Conditions Générales de Vente et Conditions Particulières de Vente de notre société, lesquelles comportent à l'article 8, une clause de réserve de propriété.

Commande du 10/12/2020, créée le 10/12/2020

Date de livraison : **Semaine 11 2021**
Date limite de modification: **vendredi 29 janvier 2021**

LES HERBIERS, le mercredi 27 janvier 2021

ATELIER VERNUCCI
37 RUE DES RIZIERES
TECHNOPARC DES GRANDES TERRES
04100 MANOSQUE
France

Références à rappeler

Référence : **SYME**
Référence devis : **D0344634 version 4**
Affaire : **11328**
Code client : **141017** Commande support papier

Adresse de livraison

ATELIER VERNUCCI
ZA LA GRANDE ILENORD
05230 CHORGES
France


Interlocuteurs


Interlocuteur : **PATRICK BABARIT**
p.babarit@k-line.fr
Commercial : **VINCENT SEVESTRE**
+336 30 07 37 28
Saisie par : **PATRICK BABARIT**


Conditions de règlement


LCR Magnétique acceptée
30 jrs fin de mois


PRIX FERMES ET NON REVISABLES POUR CONDITIONS DE PAIEMENT CI-DESSUS
ANNULE ET REMPLACE NOTRE ARC PRECEDENT

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
1	Repère:BV-01A  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3716 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation a droite vue extérieure</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort :</p> <p>Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette</p> <p>Zone 1 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 1170 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 3 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 4 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 684,57

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
2	Repère:BV-01B  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 2792 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 1 montant intermédiaire 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation a droite et a gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 3 zones, assemblage par 2 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 1150 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Coefficient de transmission thermique $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2.K$ Facteur solaire $S_w = 0,47$ Transmission lumineuse $TL_w = 62 \%$</p>	1	1 289,43

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
3	Repère:BV-01C  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 2692 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 458,69

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
4	Repère:BV-01D  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3442 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 4 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 668,98

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
5	Repère:BV-01E  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3242 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 1146 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 597,34

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
6	Repère:BV-01F	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3676 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 3 montants intermédiaires 175mm - Accessoires dilatation a gauche vue extérieure</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 1130 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 44-6/sw u 16/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 662,62
7	Repère:01A	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3719mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00
8	Repère:01B	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 2798mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00
9	Repère:01C	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 2698mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00








Schéma en vue extérieure


Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
10	Repère:01D	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3448mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
11	Repère:01E	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3248mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
12	Repère:01F	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3679mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
13	Repère:A	CORNIERE ALU 15X15X2 (01003) - Longueur de 200mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
14	Repère:BV-02A  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 2696 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation a droite vue extérieure</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 313,69

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
15	Repère:BV-02B  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3592 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 3 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation a droite et a gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 5 zones, assemblage par 4 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette</p> <p>Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 3 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 5 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 687,46

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
16	Repère:BV-02C  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3742 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 3 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 5 zones, assemblage par 4 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 5 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 652,22

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
17	Repère:BV-02D  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 2492 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 1 montant intermédiaire 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 3 zones, assemblage par 2 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 1150 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Coefficient de transmission thermique $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2.K$ Facteur solaire $S_w = 0,51$ Transmission lumineuse $TL_w = 62 \%$</p>	1	1 087,81

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
18	Repère:BV-02E  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3742 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 3 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 5 zones, assemblage par 4 montants en Profil de 100mm Sans renfort :</p> <p>Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette</p> <p>Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 3 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 5 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 700,75

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
19	Repère:BV-02F	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3296 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 3 montants intermédiaires 175mm - Accessoires dilatation a gauche vue extérieure</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 370,88
20	Repère:02A	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 2699mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00
21	Repère:02B	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3598mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00
22	Repère:02C	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3748mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00








Schéma en vue extérieure


Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
23	Repère:02D	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 2498mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
24	Repère:02E	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3748mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
25	Repère:02F	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3299mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
26	Repère:B	CORNIERE ALU 15X15X2 (01003) - Longueur de 200mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00


Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
27	Repère:BV-03A  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3326 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 3 montants intermédiaires 175mm - Accessoires dilatation a droite vue extérieure</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 780 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 383,01


Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
28	Repère:BV-03B  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3892 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 3 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 5 zones, assemblage par 4 montants en Profil de 100mm Sans renfort :</p> <p>Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette</p> <p>Zone 1 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 750 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 5 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 707,68

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
29	Repère:BV-03C  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3142 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 372,62


Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
30	Repère:BV-03D  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3142 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 896 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 372,62

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
31	Repère:BV-03E  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3242 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 1146 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 439,63

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
32	Repère:BV-03F  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3142 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel - 3 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 5 zones, assemblage par 4 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 450 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 5 : Française 1 vantail à crémonne - Largeur: 446 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 550,55

Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
33	Repère:BV-03G  Schéma en vue extérieure	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3292 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 2 montants intermédiaires 175mm + 1 montant intermédiaire 200mm - Accessoires dilatation droite et gauche</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort :</p> <p>Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette</p> <p>Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 417,10


Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
34	Repère:BV-03H	<p>ENSEMBLE COMPOSÉ BANDE HORIZONTALE - K-LINE CITY - Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur</p> <p>Cotes fabrication : Largeur 3286 mm x Hauteur 1605 mm Allège maçonnerie : 1100 mm</p> <p>COULEUR : Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2 - Tous les accessoires noirs</p> <p>SPECIFICITES : 3 montants intermédiaires 175mm - Accessoires dilatation a gauche vue extérieure</p> <p>DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé bande horizontale de 4 zones, assemblage par 3 montants en Profil de 100mm Sans renfort : Dormant pour pose en Isolation Thermique par l'Extérieur - En tunnel dans un précadre - Sans fourniture de la fixation au précadre - Aile de 0 (sans aile) - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure - Rainure d'accroche extérieure en partie basse du châssis - Sans bavette Zone 1 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 746 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Hauteur de poignée = 198mm (de l'axe au bas de l'ouvrant) - Tirant droit - Compas limiteur d'ouverture à 90° - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 2 : Oscillo-battant 1 vantail - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant droit - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 3 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 900 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon Zone 4 : Française 1 vantail à crémone - Largeur: 740 - Design carré intérieur - Design extérieur Black (Joint noir) - Tirant gauche - Vitrage 6/sw u 14/TBE 4 avec argon</p> <p>FERMETURE : Sans passage de volet roulant</p> <p>VENTILATION : Sans</p> <p>INFORMATIONS :</p> <p>Calculs thermo-lumineux non disponibles.</p>	1	1 369,73
35	Repère:03A	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3329mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00
36	Repère:03B	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3898mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00
37	Repère:03C	<p>CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3148mm</p> <p>COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2</p>	1	0,00



Lig.	Repère	Désignation	Qté	PU Net HT
38	Repère:03D	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3148mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
39	Repère:03E	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3248mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
40	Repère:03F	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3148mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
41	Repère:03G	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3298mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
42	Repère:03H	CORNIERE ALU 30X20X2 (01015) - Longueur de 3289mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
43	Repère:C	CORNIERE ALU 15X15X2 (01003) - Longueur de 200mm COULEUR: Monocoloration RAL 7016 Gris texturé extérieur et intérieur classe 2	1	0,00
44	Repère:X	KIT COMPAS FREINS BRAS COURT - (Code = 20102)	4	8,94

NOTA : CI-JOINT ELEVATION ENSEMBLE + DETAIL (COUPE TECHNIQUE 1+2)
27/01 : Modification et validation de la commande suite à votre mail du 26/01/2021

Le coefficient de transmission thermique Uw est déterminé en fonction des dimensions réelles ou conventionnelles selon EN 14351-1. Pression des vitrages prise en compte de 1250 Pascals. En cas de pression différente, nous l'indiquer et en tenir compte pour déterminer l'épaisseur du vitrage selon DTU 39. Ces schémas sont une aide à la saisie pour le logiciel donnés qu'à titre indicatif, et ne pourront en aucun cas constituer de notre part un engagement ferme de livrer conformément au dessin.

Suivez vos commandes en temps réel sur  www.k-line.fr	TOTAL NET HT	% TVA	MONTANT TVA	TOTAL TTC
	29 823,15 €	20,0	5 964,63 €	35 787,78 €